GOLFCART · SHUTTLES

JX2+2



8.990 €

Der JX2+2 ist ein Elektrofahrzeug von WSM mit AC-Motor und Heckantrieb über ein Zahnradgetriebe mit Differential im Ölbad. Das Stahl-Fahrgestell trägt vorn und hinten Stoßstangen; vorn hängen die Räder einzeln an Doppellenkern, hinten arbeiten Blattfedern mit Stoßdämpfern. Das eingebaute Ladegerät zeigt den Ladestand, analysiert Fehler und sperrt das Fahrzeug während des Ladens. Serienmäßig: Kunststoffdach, Frontscheinwerfer mit Tagfahrlicht, LED-Leuchten, Blinker, Display, USB-Steckdose und abschließbare Staufächer.

WSM Elektrofahrzeug JX2+2 (105 Ah) mit 4 Sitzplätzen, langlebigen 105 Ah-Lithium-Batterien für längere Fahrzeiten und AC-Motor

Merkmale

- 4-kW-AC-Elektromotor, 48 Volt
- Lithium-Batterie 48 Volt / 105 Ah
- Integriertes Schnellladegerät 48 V / 20 A mit Ladeanzeige und Wegfahrsperre
- Stahl-Fahrgestell mit Stoßstangen vorn und hinten
- Einzelradaufhängung mit Doppellenker vorn, Blattfederung hinten
- Hydraulische Zweikreisbremse, Scheiben vorn, Trommeln hinten, Fußfeststellbremse
- 7-Zoll-Display, USB-Steckdose, zwei abschließbare Staufächer
- Höchstgeschwindigkeit 25 km/h

Serienausstattung

- Batteriestandsanzeige
- Kunststoffdach
- Rückfahrsignal
- Frontscheinwerfer mit Tagfahrlicht
- LED-Leuchten vorne und hinten
- Bremslicht
- Blinker
- Rückspiegel
- Hupe
- Staufächer
- 1 x USB-Steckdose
- Getränkehalter
- 2 abschließbare Staufächer
- Motorhaube zum Öffnen
- 7-Zoll-Display

Optionen (auf Anfrage)

- Golfbag-Halter
- Regenschutzplane
- Abdeckplane
- Kit Heck-Transportbox aus Aluminium
- Frontbügel

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

Motor	**4 kW AC-Elektromotor mit 48 Volt**
Steuereinheit	**Marxon Controller 400A mit Diagnose-Anschluss zur schnellen Fehlersuche**
Getriebe	**Robuster Heckantrieb über Getriebe mit Differential in Ölbad laufendem Zahnradgetriebe**
Batterien	**Lithium 48 Volt, 105 AH**
Ladegerät	**Integriertes Profi Schnell-Ladegerät 48V 20A mit Ladeanzeige + Fehler-Analyse-Funktion, automatische Wegfahrsperre während des Ladevorgangs, 220 Volt Anschluss**
Rahmen	**Robustes Fahrgestell aus Stahl mit Stoßstangen vorne und hinten**
Verkleidung	**Strapazierfähiger Kunststoff**
Lenkung	**Selbstjustierende Zahnradlenkung, Permanentschmierung**
Vorderradaufhängung	**Einzelradaufhängung mit Doppellenker und Stoßdämpfern**
Heckfederung	**Blattfederung und Stoßdämpfer**
Bremsen	**Hydraulische 2-Kreis-Bremsanlage, Scheibenbremsen vorne, Trommelbremse hinten, mechanische Fußfeststellbremse**
Sitze	**Hochwertige Komfortsitzbänke mit Rückenlehne und Haltegriffen**
Frontscheibe	**Sicherheitsglas mit Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage**
Geschwindigkeit	**25 km/h**
Fahrtrichtungsschalter	**Vorwärts und rückwärts**
Wenderadius	**< 3,5 m**
Gesamtlänge	**2.800 mm**
Gesamtbreite	**1.200 mm**
Höhe mit Dach	**1.920 mm**

Radstand	**1.670 mm**
Min. Bodenfreiheit	**100 mm**
Gewicht mit Batterie	**490 kg**
Nutzlast / Zuladung	**340 kg**
Steigfähigkeit	**20 %**
Reichweite	**50 km**

Reifengröße	**20×9-12 mit 12-Zoll-Aluminiumfelgen**
Sitzplätze	**4**
Farbauswahl Gehäuse	**schwarz, weiß, dunkelblau, grün, rot**

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen · Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport auf Anfrage

Interesse am JX2+2? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen
Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinenhandel-werner.de