TRAKTOR · P-SERIE · 25 PS

Lovol P1025 Bügel, Allrad Kleintraktor, Frontlader, Schmalspur

Lovol Traktor Modell P1025 mit Bügel (25 PS)



13.990 €

mit Hydrostat-Getriebe	**15.990 €**
inkl. Frontlader und Schaufel	**17.990 €**
mit Rasen 23x8.50-12 / 33x12.5-15-Bereifung	**auf Anfrage**
mit Industrie 23x8.50-12-Bereifung	**auf Anfrage**
mit Hydrostat-Getriebe, inkl. Frontlader & Schaufel	**19.990 €**

Der Lovol P1025 Bügel, Allrad Kleintraktor, Frontlader, Schmalspur ist ein Allrad-Kleintraktor mit vibrations- und geräuscharmem Yanmar-Dreizylinder-Turbodiesel und Donaldson-Luftfilter. Das Getriebe gibt es als synchronisierte 8+8-Schaltung oder als Hydrostat. Der Fahrerplatz bietet LED-Beleuchtung, LCD-Instrument, verstellbares Lenkrad, flache Plattform und anpassbare Arm- und Rückenlehnen. Der Industriefrontlader bringt eine ohne Werkzeug abnehmbare Ladeschwinge, Euroschnellwechselrahmen, mechanische Parallelführung und Joystick-Bedienung mit.

Merkmale

- Yanmar-Dreizylinder-Diesel mit Turbolader, 1.267 ccm, 25 PS
- Donaldson-Luftfilter
- Wahlweise 8+8-Synchrongetriebe oder Hydrostat in drei Gruppen
- Allrad mechanisch zuschaltbar, Nassscheibenbremsen
- Flache Plattform, verstellbares Lenkrad, LED-Beleuchtung, LCD-Instrument
- Frontlader mit werkzeuglos abnehmbarer Ladeschwinge und Joystick
- Kombinierbar mit Heckbagger, Rasenmäher, Kehrmaschine, Bodenfräse
- Einsatz: Rasenpflege, Gartenbau, Gewächshäuser, kleine Landwirtschaft

Serienausstattung

- Allrad zuschaltbar für zusätzliche Traktion und Zugkraft auf nassen Straßen
- Kraftstofftank mit großem Fassungsvermögen (32 l) für bis zu 8 Stunden ununterbrochenes Arbeiten

Serienausstattung — Fahrerplattform

- Ergonomischer, gefederter Grammer Fahrersitz mit verstellbarer Arm- und Rückenlehne
- Ebene Fahrerplattform für einfachen Ein- und Ausstieg und hohe Bodenfreiheit

Optionen (auf Anfrage)

- Krokodilschaufel Mikro 120 cm , 138 kg, 0,25 m^3, 5 Zinken (Art.-Nr. ABWG120)
- Krokodilschaufel Mikro 140 cm , 149 kg, 0,29 m^3, 5 Zinken (Art.-Nr. ABWG140)
- Krokodilgebiss Mikro 120 cm breit, 50 cm hoch, 128 kg, 0,32 m^3, 4 Sicheln/ 7 Zinken (Art.-Nr. AFWG120)
- Krokodilgebiss Mikro 140 cm breit, 50 cm hoch, 141 kg, 0,37 m^3, 4 Sicheln/ 8 Zinken (Art.-Nr. AFWG140)
- Radgewichte
- Frontgewichte
- Frontkraftheber & Frontzapfwelle: doppeltwirkend, Kuppeldreieck, hochklappbar mit Schnellkuppel-Fanghaken
- Hydraulik: Hydraulik-Kit I, Steuergerät mit Joystick 1x DW und 1x DW mit Schwimmstellung
- Maulkupplung / Kugeleinsatz : Kugelkopf-Kupplung
- Frontlader : Industriefrontlader, stabile, werkzeuglos abnehmbare Ladeschwinge mit doppeltwirkenden Hubzylindern, Abstellvorrichtung, inkl. Schaufel mit Euroschnellwechselrahmen, mechanischer Parallelführung, 3. Steuerkreis, Bedienung über Joystick, robuste Frontlader-Anbaukonsole mit Hinterachsabstützung. max. Hubkraft (Schaufeldrehpunkt): k.A. max. Hubhöhe (Schaufeldrehpunkt): k.A. max. Auskipphöhe (mit Schaufel): k.A. Kippwinkel: 69°
- Palettengabel 1,6t EURO-Aufnahme (Art.-Nr. UPF-16)
- Dunggabel 130 cm - 8 Zinken - Gewicht: 100kg (Art.-Nr. DG-HO130)

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

MOTOR

Typ	**3-Zylinder Yanmar Motor (Stage V)**
Kraftstoffart	**Diesel**
Kühlsystem	**wassergekühlt**
Leistung	**18,4 kW / 25 PS**
Hubraum	**1.267 cm^3**
Nenndrehzahl	**2.600 U/min.**
Tankinhalt	**32 l**

ANTRIEB & GETRIEBE

Getriebe	**Synchrongetriebe mit 8+8 Gängen oder Hydrostat in 3 Gruppen**
Kupplung	**trocken, einfachwirkend**
Allradschaltung	**mechanisch zuschaltbar**
Differentialsperre	**mechanische Verriegelung**
Bremssystem	**Nassscheibenbremse**
Geschwindigkeit	**1.47-23 km/h (Schaltgetriebe) 0-6/0-10,3/0-20 km/h (HST)**

HYDRAULIK

Arbeitshydraulik	**17 l/min.**
Steuergerät	**2 DW hinten**

HYDRAULIK

Heckkraftheber	**3-Punkt Heckkraftheber Kat. I**
Hubkraft Heckkraftheber	**700 kg Hubkraft**
Hydraulik-Regelung	**Lageregelung**

ZAPFWELLE

Ausführung	**1 3/8□ 6-Zahn**
Heckzapfwelle	**540/1.000 U/min rechtsdrehend**

GEWICHTE & LASTEN

Eigengewicht	**1.090 kg**
max. Anhängelast ungebremst	**1.050 kg**
max. Anhängelast gebremst	**3.000 kg**
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	**1.750 kg**
Achslast vorne	**1.050 kg**
Achslast hinten	**1.080 kg**

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge	**2.708 mm**
Breite je nach Bereifung	**1.000 mm**
Höhe je nach Bereifung	**1.489 mm – 1.522 mm**
Radstand	**1.522 mm**

ABMESSUNGEN

Spurbreite vorne/hinten	**835 mm / 790 mm**
Bodenfreiheit	**250 mm**

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

3-Zylinder Yanmar-Dieselmotor (Stage V)	◻
Leistung: 18,4 kW/ 25 PS	◻
Hydraulische Servolenkung	◻
Differentialsperre hinten	◻
Hydraulik-Anschluss Heck: 2 x DW	◻
Zwischenachszapfwelle	◻
Hocheffizienter und leicht zu wartender Donaldson-Luftfilter	◻
Einfach zu steuernde Shuttle-Schaltung	◻
Zugpendel hinten	◻

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

Oberlenker hinten	◻
Kotflügelverbreiterung hinten	◻
Unterlenkerschnellfanghaken	◻
StVZO-Straßenzulassung	◻
Überrollschutzbügel, klappbar, mit allen EU-Zertifizierungen	◻
Verstellbare Lenksäule	◻
Farbcodierte Bedienhebel für intuitivere Bedienung	◻
Intuitives, zuverlässiges und wasserdichtes LCD-Instrument	◻
Altersbeständiges beleuchtetes Display, ideal für Nachtbetrieb	◻
Mehrere USB-Schnittstellen	◻
12-Volt-Steckdose	◻

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen · Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport auf Anfrage

Interesse am Lovol P1025 Bügel, Allrad Kleintraktor, Frontlader, Schmalspur? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen
Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinenhandel-werner.de