ELEKTROLADER

Toyo 810E Elektro mit Kabine

Elektro-Motor: 48 Volt · Fahrmotor: 10 kW Elektromotor · Pumpenmotor: 15 kW Elektromotor



36.990 €

inkl. Schaufel und Palettengabel	**37.490 €**
mit Multi-trac-Bereifung	**auf Anfrage**
mit HF-255-Bereifung	**auf Anfrage**
mit Zwillingsbereifung 7-12	**auf Anfrage**
mit Industrie 25x8.50-14 schmal-Bereifung	**auf Anfrage**
mit Euro-Aufnahme	**37.590 €**
mit Euro-Aufnahme, inkl. Schaufel & Palettengabel	**38.190 €**

Der Toyo 810E Elektro mit Kabine ist ein elektrisch angetriebener Hoflader mit getrenntem Fahr- und Pumpenmotor, dessen Leistungswerte denen der Dieselmodelle entsprechen. Die Maschine arbeitet ohne Abgase und deutlich leiser; laut Hersteller sinken damit auch die Betriebskosten. Das Knickpendelgelenk hält alle vier Räder am Boden, das Bucher-Steuergerät bedient per Joystick den dritten und vierten Steuerkreis. Einsatzfelder: Landwirtschaft, Pferdebetriebe, Galabau, Gärtnereien, Mietparks, Kommunen, Winterdienst, Zoos und Forstbetriebe.

Der Toyo 810E Elektro mit Kabine ist ein Elektrolader. 1.000 kg Hubkraft und 870 kg / 500 kg Kipplast bei gerader Stellung. Diese Fassung hat eine Kabine.

Merkmale

- Zwei Elektromotoren: Fahrmotor 10 kW, Pumpenmotor 15 kW
- Lithium-Batterie 48 V / 350 Ah mit 21,8 kWh
- Ladedauer 2 Stunden mit Schnellladegerät, Einsatzzeit ca. 6 Stunden
- Abgasfreier Betrieb mit geringerer Geräuschentwicklung
- Bucher-Steuergerät, Joystick mit drittem und viertem Steuerkreis
- Vollhydraulische Servolenkung
- Knickpendelgelenk, alle vier Räder mit Bodenkontakt
- Bereifung 26×12.00-12

Serienausstattung

- Hydrostatischer automativer Fahrantrieb B+P
- Allradantrieb
- Verteilergetriebe und Gelenkwelle
- Bedienung über Joystick 1 DW + 1 DW ohne Schwimmstellung
- Multifunktionshebel
- Fahrtrichtungsschalter am Multifunktionshebel
- Hydraulikölkühler
- Hydraulikanschluss vorne 4 x BG3
- Hydraulisches Schnellwechselsystem für Arbeitswerkzeuge
- Vollhydraulische Knickpendellenkung
- 3. + 4. Steuerkreis (Hydraulikkreislauf)
- Lasthalteventil beim Ein-/Auskippen des Werkzeugs
- Brems-Pedal mit Bremsfunktion
- Feststellbremse via Fußpedal
- Fahrersitz kippbar
- Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und Armlehnen
- Verstellbare Lenksäule
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- LED-Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer + Blinker)
- Warnleuchte
- Kraftstoffanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Kombiinstrument für Beleuchtung
- Rangierkupplung
- Batterie-Hauptschalter
- Knickpendelgelenk
- Abschließbare Motorhaube
- Zweitschlüssel
- Bei Modellen ab Mai 2026: Lasthalteventil serienmäßig!

Serienausstattung — Kabine

- Vollverglaste Kabine mit Heizung und Lüftung
- Scheibenwischer vorne und hinten
- Rückspiegel
- Rückfahrkamera
- Dachhimmel
- Innenraumbeleuchtung
- Ablagefach
- Heckscheibe ausstellbar
- Radio mit Lautsprecher und USB
- Rutschfeste Gummischutzmatte

Optionen (auf Anfrage)

- Reifengröße
- 26x12.00-12
- StVZO-Kit mit Betriebserlaubnis mit TÜV-Gutachten
- Anschweißhaken Euro Aufnahme links
- Anschweißhaken Euro Aufnahme rechts
- Anschweißhaken Toyo Aufnahme (Satz)
- Adapter Toyo-Wechsler auf Euro
- Satz (2 Stück) Schneeketten 26x12.000-12 (Netzkette)
- Kugelkopf Anhängekupplung K50 TB22
- Anhängersteckdose 7-polig (kann nur in Verbindung mit Kugelkopf-AHK bestellt werden)
- DW-Hydraulikanschluss Heck + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Druckloser Rücklauf + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Raste Zusatzhydraulik
- 12-Volt Steckdose 3-polig

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

MOTOR

Hersteller	**Kubota**
Fahrmotor	**10 kW Elektromotor**
Pumpenmotor	**15 kW Elektromotor**
Batterietyp	**48 Volt 350 AH Lithiumbatterie, 21,8 kW/h**
Gewicht Batterie	**127 kg**
Ladedauer	**2 Stunden mit Schnellladegerät**
Max. Einsatzzeit	**ca. 6 Stunden**

ANTRIEB & GETRIEBE

Antriebsart	**Elektrisch**
Schrittgeschwindigkeit	**0 – 15 km/h**

LENKUNG & BREMSEN

Lenkung	**Vollhydraulische Servolenkung**
Bremse	**Handbremse elektrisch, Fußbremsanlage hydraulisch**

HYDRAULIK

Steuergerät	**Bucher Steuergerät (Joystick mit 3. + 4. Steuerkreis)**
Leistung Arbeitshydraulik	**Fördermenge bis 35 Liter/min, 170 bar**
Hydrauliköl	**25 Liter**

GEWICHTE & LASTEN

Betriebsgewicht	**2.300 kg**
Max. Hubkraft	**1.000 kg**

GEWICHTE & LASTEN

Kipplast gerade/geknickt	**870 kg / 500 kg**
Hublast Position S	**860 kg**
Hublast Position T	**800 kg**
Hublast Position U	**600 kg**
Hublast Position V	**480 kg**

ABMESSUNGEN

(A) Gesamtlänge mit Standardschaufel	**3.876 mm**
(B) Gesamtlänge ohne Schaufel	**3.079 mm**
(C) Achsmitte bis Schaufelbolzen	**550 mm**
(D) Radstand	**1.480 mm**
(E) Hecküberhang	**948 mm**
(F) Gesamthöhe	**2.235 mm**
(G) Höhe Anhängerkupplung	**585 mm**
(H) Sitzhöhe	**1.059 mm**
(J) Gesamthöhe	**3.599 mm**
(K) Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt	**2.992 mm**
(L) Max. Hubhöhe	**2.686 mm**
(M) Ausschütthöhe	**2.192 mm**
(N) Arbeitsabstand	**529 mm**
(O) Grabtiefe	**170 mm**
(P) Gesamtbreite	**1.104 mm**
(Q) Spurbreite	**803 mm**

ABMESSUNGEN

(S) Bodenfreiheit	**178 mm**
(T) Max. Außenrand mit Standardschaufel eingekippt	**2.928 mm**
(U) Max. Außenrand nur mit Schnellwechsler (Euro)	**2.646 mm**
(V) Innenradius	**1.503 mm**
(W) Knickwinkel	**45°**
(X) Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	**59°**
(Y) Max. Auskippwinkel	**39°**
(Z) Rückrollwinkel am Boden	**50°**
(□) Böschungswinkel	**24°**

BEREIFUNG & RÄDER

Reifengröße	**26×12.00-12**

WEITERE DATEN

Betriebsspannung	**48 Volt**
Lithium-Batterie	**48 V 350 Ah Lithium, 21.8 kW**
Lichtmaschine	**40 Ah**
Beleuchtung	**1 x vorne, 1 x hinten, Rundumleuchte**

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

Elektro-Motor: 48 Volt	□
Fahrmotor: 10 kW Elektromotor	□
Pumpenmotor: 15 kW Elektromotor	□
Lithium Batterie 48 Volt 350 Ah	□
Einsatzzeit: 4-5 Stunden	□
Stufenloser Fahrantrieb mit 3 Fahrstufen	□
V+R Schaltung am Joystick	□
Allradantrieb	□

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

BUCHER Hydraulik mit 3. + 4. Hydrauliksteuerkreis	□
Bedienung über Joystick 1DW + 1DW ohne Schwimmstellung	□
Vollhydraulische Servolenkung	□
Hydraulischer Werkzeug-Schnellwechsler mit TOYO- oder EURO-Aufnahme	□
Gefederter Komfortsitz verstellbar mit Armlehnen und Sicherheitsgurt	□
LED-Beleuchtungsanlage	□
Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten, Rundumleuchte	□
Gefedertes Kombi-Instrument	□
Rangierkupplung	□
Schaufel 110 cm (TOYO) bzw. 120 cm (EURO)	□
Palettengabel verstellbar	□
Reifengröße: 26x12,00-12 Ackerstollenbereifung	□
Betriebsgewicht: 2.300 kg	□
Knickpendelgelenk	□
Vollverglaste Komfortkabine mit Heizung und Lüftung	□
Hydrostatischer automativer Fahrantrieb B+P	□
Verteilergetriebe und Gelenkwelle	□
Bedienung über Joystick 1 DW + 1 DW ohne Schwimmstellung	□
Multifunktionshebel	□
Fahrtrichtungsschalter am Multifunktionshebel	□

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen · Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport auf Anfrage

Interesse am Toyo 810E Elektro mit Kabine? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen
Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinenhandel-werner.de