KOMPAKTLADER · KUBOTA-MOTOR · 25 PS

Toyo 839H mit Kabine · mit Kubota-Motor

Toyo Hoflader 839 mit Kabine



35.990 €

inkl. Schaufel & Palettengabel	36.990 €
mit tracMaster-Bereifung	auf Anfrage
mit AS-Loader-Bereifung	auf Anfrage
mit Galaxy Hippo-R4-Bereifung	auf Anfrage
mit Zwillingsbereifung 29x12.50-15	auf Anfrage
mit Industrie 10-16.5-Bereifung	auf Anfrage

Winter-Aktion: inkl. Schaufel, Palettengabel, Schneeschild CPLH180 — **37.990 €**

- Schaufel
- Palettengabel
- Schneeschild CPLH180

Winter-Aktion: inkl. Schaufel, Palettengabel, Kehrmaschine HKM15 — **40.490 €**

- Schaufel
- Palettengabel
- Kehrmaschine HKM15

Der allradbetriebene Toyo Hoflader 839 ist mit einem emissionsarmen Kubota-Motor ausgestattet, der dank seiner großen und vollständig aufklappbaren Motorhaube leicht zugänglich ist. Trotz seiner relativ geringen PS-Zahl verfügt er über einen Euro V-Motor mit sehr großem Hubraum (1.647 ccm). Das verleiht ihm eine sehr hohe Hubkraft, ungeachtet seines geringen Eigengewichts.

Serienausstattung

- Hydrostatischer automativer Fahrantrieb B+P
- Verteilergetriebe und Gelenkwelle
- Einhandsteuerung mit Schwimmstellung
- Fahrtrichtungsschalter am Multifunktionshebel
- Hydraulikanschluss vorne 4 x BG3
- Hydraulisches Schnellwechselsystem für Arbeitswerkzeuge
- Vollhydraulische Knickpendellenkung
- 3. + 4. Steuerkreis (Hydraulikkreislauf)
- Lasthalteventil beim Ein-/Auskippen des Werkzeugs
- Heckzusatzgewicht
- Brems-Pedal mit Bremsfunktion
- Fahrersitz kippbar
- Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und Armlehnen
- Verstellbare Lenksäule
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- LED-Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer + Blinker)
- Kraftstoffanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Kombiinstrument für Beleuchtung
- Temperaturanzeige
- Batterietrennschalter
- Abschließbarer Tankdeckel
- Abschließbare Motorhaube
- Zweitschlüssel
- Bei Modellen ab Mai 2026: Lasthalteventil serienmäßig!

Serienausstattung — Kabine

- Vollverglaste Kabine mit Heizung und Lüftung
- Heckscheibe ausstellbar
- Türen 180 Grad zum Öffnen mit Rastfunktion
- Front- und Heckscheibenwischer
- Rückfahrkamera
- Rückspiegel
- Radio

Optionen (auf Anfrage)

- StVZO-Kit mit Betriebserlaubnis mit TÜV-Gutachten
- Anschweißhaken Euro Aufnahme links
- Anschweißhaken Euro Aufnahme rechts
- Satz (2 Stück) Schneeketten (Netzkette) 31×15.50-15
- Kugelkopf Anhängerkupplung
- Anhängersteckdose 7-polig (kann nur in Verbindung mit Kugelkopf-AHK bestellt werden)
- DW-Hydraulikanschluss Heck + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Druckloser Rücklauf + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Raste Zusatzhydraulik
- 12-Volt Steckdose 3-polig

Technische Daten

MOTOR

Motor	**Kubota Dieselmotor Stage V**
Anzahl Zylinder	**3**
Max. Leistung	**18,2 kW / 25 PS**
bei U/min	**2.200**
Hubraum	**1.647 cm^3**
Kühlsystem	**Wasserkühler**
Luftfilter	**Donaldson Europe / Belgien**
Tankvolumen	**45 Liter**

ANTRIEB & GETRIEBE

Getriebe Hersteller	**BONDIOLI**
Antrieb	**Allrad**
Antriebsart	**hydrostatisch**
Geschwindigkeit	**0-11 km/h (1. Stufe), 0-20 km/h (2.Stufe)**
Fahrstufen	**2**
Fahrantrieb	**Gelenkwelle**

LENKUNG & BREMSEN

Bremse	**Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Inch-Funktion**
Lenkung	**Vollhydraulische Servolenkung**

HYDRAULIK

Hydrauliköl	**40 Liter**
Steuergerät	**BUCHER Steuergerät: Joystick mit 3. Steuerkreis elektrisch und 4. Steuerkreis mechanisch)**
Fördermenge Fahrhydraulik	**72 Liter/min.**
Arbeitsdruck Fahrhydraulik	**380 bar**
Fördermenge Arbeitshydraulik	**44 Liter/min.**
Arbeitsdruck Arbeitshydraulik	**180 bar**

GEWICHTE & LASTEN

Eigengewicht	**2.960 kg**
Max. Hubkraft	**2.000 kg**
Kipplast gerade	**1.650 kg**
Kipplast geknickt	**1.050 kg**
Hublast Position S	**2.000 kg**
Hublast Position T	**1.850 kg**
Hublast Position U	**1.400 kg**
Hublast Position V	**1.000 kg**

ABMESSUNGEN

(A) Gesamtlänge mit Standardschaufel	**4.650 mm**
(B) Gesamtlänge ohne Schaufel	**3.720 mm**
(C) Achsmitte bis Schaufelbolzen	**710 mm**
(D) Radstand	**1.730 mm**
(E) Hecküberhang	**1.140 mm**
(F) Gesamthöhe	**2.240 mm**
(G) Höhe Anhängerkupplung	**700 mm**
(H) Sitzhöhe	**1.310 mm**
(J) Gesamtarbeitshöhe	**3.550 mm**
(K) Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt	**3.100 mm**
(L) Max. Hubhöhe	**2.750 mm**
(M) Ausschütthöhe	**2.245 mm**
(N) Arbeitsabstand	**550 mm**
(O) Grabtiefe	**60 mm**
(P) Gesamtbreite	**1.500 mm**
(Q) Spurbreite	**860 mm**
(S) Bodenfreiheit	**255 mm**
(T) Max. Außenrand mit Standardschaufel eingekippt	**3.250 mm**
(U) Max. Außenrand nur mit Schnellwechsler	**2.750 mm**
(V) Innenradius	**1.500 mm**
(W) Knickwinkel	**45°**
(X) Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	**48°**
(Y) Max. Auskippwinkel	**45°**
(Z) Rückrollwinkel am Boden	**50°**
(□) Böschungswinkel	**30°**

BEREIFUNG & RÄDER

Bereifung	**19.00/45-17, Ackerstollenbereifung**

WEITERE DATEN

Betriebsspannung	**12 Volt**
Batterie	**80 Ah**
Lichtmaschine	**60 A**
Anlasser	**Denso / Japan**
Arbeitsscheinwerfer	**1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte**

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

V+R Schaltung am Joystick	◻
Allradantrieb	◻
Hydraulikölkühler	◻
Vollhydraulische Servolenkung	◻
LED-Beleuchtungsanlage	◻
Digitales Kombi-Instrument	◻

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

Rangierkupplung	◻
Schaufel 160 cm	◻
Palettengabel verstellbar	◻
Knickpendelgelenk	◻
2 starke Hubzylinder	◻
2 Fahrgeschwindigkeiten	◻
Multifunktionshebel	◻

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen · Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport auf Anfrage

Interesse am Toyo 839H mit Kabine? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen
Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinenhandel-werner.de