RADLADER · KUBOTA-MOTOR · 65 PS

Toyo 865A Stage V mit Kabine · mit Kubota-Motor

4-Zylinder Dieselmotor Stage V · Automotiver Fahrantrieb mit 2 Fahrstufen · Wandlergetriebe



34.990 €

inkl. Schaufel & Palettengabel	**35.990 €**
mit tracMaster-Bereifung	**auf Anfrage**
mit AS-Loader-Bereifung	**auf Anfrage**
mit Galaxy Hippo-R4-Bereifung	**auf Anfrage**

Winter-Aktion: inkl. Schaufel, Palettengabel, Schneeschild CPLH200 **35.990 €**

- Schaufel
- Palettengabel
- Schneeschild CPLH200

Der Toyo 865A Stage V mit Kabine ist der stärkste Hoflader im Toyo-Programm und trotz seiner Hubkraft kompakt gebaut, was der Wendigkeit zugutekommt. Ein Vierzylinder-Dieselmotor treibt über ein Wandlergetriebe mit Gelenkwelle alle vier Räder an; zwei Fahrstufen stehen für Arbeit und Fahrt zur Wahl. Die verglaste Kabine mit Heizung und Lüftung bietet Rundumsicht und einen großen Innenraum. Neben dem Yunnei-Diesel der „easy“-Ausführung ist die Maschine als KU865A auch mit Kubota-Motor erhältlich.

Merkmale

- Vierzylinder-Dieselmotor Stage V von Yunnei, 2.434 cm^3
- Wandlergetriebe mit Gelenkwellenantrieb, Allrad
- Zwei Fahrstufen, bis 24 km/h
- Hubkraft 2.900 kg, Kipplast gerade 2.500 kg
- Glaskabine mit Heizung und Lüftung
- Schaufelbreite 180 cm
- Arbeitsscheinwerfer vorn und hinten, Warnleuchte
- Luftfilter von Donaldson, Anlasser von Denso

Serienausstattung

- Hydraulikanschluss vorne 4 x BG3
- Hydraulisches Schnellwechselsystem für Arbeitswerkzeuge
- Vollhydraulische Knickpendellenkung
- 3. + 4. Steuerkreis (Hydraulikkreislauf)
- Lasthalteventil beim Ein-/Auskippen des Werkzeugs
- Heckzusatzgewicht
- Schutzdach mit Überrollbügel
- Fahrersitz kippbar
- Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und Armlehnen
- Verstellbare Lenksäule
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- LED-Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer + Blinker)
- Kraftstoffanzeige
- Kombiinstrument für Beleuchtung
- Batterietrennschalter
- Abschließbarer Tankdeckel
- Abschließbare Motorhaube
- Zweitschlüssel
- Bei Modellen ab Mai 2026: Lasthalteventil serienmäßig!

Serienausstattung — Kabine

- Vollverglaste Kabine mit Heizung und Lüftung
- Heckscheibe ausstellbar
- Türen 180 Grad zum Öffnen mit Rastfunktion
- Front- und Heckscheibenwischer
- Rückspiegel
- Radio
- Rückfahrkamera

Optionen (auf Anfrage)

- StVZO-Kit mit Betriebserlaubnis mit TÜV-Gutachten (DE)
- Anschweißhaken Euro Aufnahme links
- Anschweißhaken Euro Aufnahme rechts
- Kugelkopf Anhängekupplung
- Anhängersteckdose 7-polig (nur i.V. mit Kugelkopf-AHK)
- DW-Hydraulikanschluss Heck + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Druckloser Rücklauf + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Raste Zusatzhydraulik
- 12-Volt Steckdose 3-polig
- Satz (2 Stück) Schneeketten

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

MOTOR

Motor	**Kubota Dieselmotor Stage V**
Anzahl Zylinder	**4-Zylinder**
Max. Leistung	**48,6 kW / 65 PS**
Hubraum	**2.434 cm^3**
Kühlsystem	**Wasserkühler**
Luftfilter	**Donaldson Europe/Belgien**
Betriebsspannung	**12 Volt**
Batterie	**70 Ah**
Lichtmaschine	**65 A**
Anlasser	**DENSO/Japan**
Arbeitsscheinwerfer	**1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte**
Fahrstufen	**2**
Tankvolumen	**70 l**
Kipplast gerade	**2.500 kg / 1.900 kg**
Kipplast geknickt	**2.500 kg / 1.900 kg**

ZAPFWELLE

bei U/min	**2.500**

ANTRIEB & GETRIEBE

Getriebe	**TOYO**
Antrieb	**Wandlergetriebe**
Geschwindigkeit	**0-10 km/h (1. Stufe) 0-24 km/h (2. Stufe)**
Fahrantrieb	**Wandlergetriebe mit Gelenkwellenantrieb**

HYDRAULIK

Hydrauliköl	**60 l**
Max. Hubkraft	**2.900 kg**
Fördermenge	**75 Liter/min.**
Arbeitsdruck	**170 bar**

LENKUNG & BREMSEN

Bremse	**Feststellbremse via Fußpedal + Brems-Pedal mit Bremsfunktion**

GEWICHTE & LASTEN

Betriebsgewicht	**4.100 kg**

ABMESSUNGEN

(A) Gesamtlänge mit Standardschaufel	**5.050 mm**
(B) Gesamtlänge ohne Schaufel	**4.020 mm**

ABMESSUNGEN

(C) Achsmitte bis Schaufelbolzen	**785 mm**
(D) Radstand	**2.160 mm**
(E) Hecküberhang	**975 mm**
(F) Gesamthöhe	**2.480 mm**
(G) Höhe Anhängerkupplung	**772 mm**
(H) Sitzhöhe	**1.440 mm**
(J) Gesamthöhe	**4.210 mm**
(K) Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt	**3.430 mm**
(L) Max. Hubhöhe	**3.130 mm**
(M) Ausschütthöhe	**2.415 mm**
(N) Arbeitsabstand	**785 mm**
(O) Grabtiefe	**120 mm**
(P) Gesamtbreite	**1.770 mm**
(Q) Spurbreite	**1.295 mm**
(S) Bodenfreiheit	**265 mm**
(T) Max. Außenrand mit Standardschaufel eingekippt	**4.270 mm**
(U) Max. Außenrand nur mit Schnellwechsler	**3.960 mm**
(V) Innenradius	**1.990 mm**
(W) Knickwinkel	**40°**
(X) Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe	**46°**
(Y) Max. Auskippwinkel	**45°**
(Z) Rückrollwinkel am Boden	**47°**
(□) Böschungswinkel	**35°**

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

4-Zylinder Dieselmotor Stage V	□
Automotiver Fahrantrieb mit 2 Fahrstufen	□
Wandlergetriebe	□
V+R-Schaltung am Joystick	□
Allradantrieb	□
BUCHER Hydraulik mit 3.+4. Hydraulik-Steuerkreis	□
Bedienung über Joystick 1DW + 1 DW mit Schwimmstellung	□
Hydraulikölkühler	□
Vollhydraulische Servolenkung	□

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

Hydraulischer Werkzeug-Schnellwechsler mit EURO-Aufnahme	□
Gefederter Komfortsitz verstellbar mit Sicherheitsgurt und Armlehnen	□
LED-Beleuchtungsanlage	□
Arbeitsscheinwerfer vorne/hinten, Warnleuchte	□
Kombi-Instrument mit Tank-/Temperaturanzeige, Betriebsstundenzähler	□
Rangierkupplung	□
Schaufel 180 cm	□
Palettengabel verstellbar	□

AUSSTATTUNG & HIGHLIGHTS

Reifengröße: 19.00/45-17 Ackerstollenbereifung	**19.00/45-17**
Eigengewicht: 4.100 kg	□
Knickpendelgelenk	□
2 starke Hubzylinder	□
Komfortkabine vollverglast mit Heizung und Lüftung	□
Erhältlich auch als BlackEdition	□
Verteilergetriebe und Gelenkwelle	□
2 Fahrgeschwindigkeiten	□
Einhandsteuerung mit Schwimmstellung	□
Multifunktionshebel	□
Fahrtrichtungsschalter am Multifunktionshebel	□

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen · Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport auf Anfrage

Interesse am Toyo 865A Stage V mit Kabine? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen
Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinenhandel-werner.de