KOMPAKTLADER · KUBOTA-MOTOR · 25 PS

Toyo 926 „GaLa“ Stage V mit Bügel · mit Kubota-Motor

Kubota 3-Zylinder Dieselmotor Stage V (25 PS) · Hydrostatischer automotiver Fahrantrieb B+P · V+R Schaltung am Joystick



26.490 €

inkl. Schaufel & Palettengabel	**26.990 €**
mit Euro-Aufnahme	**26.990 €**
mit Multi-trac-Bereifung	**auf Anfrage**
mit HF-255-Bereifung	**auf Anfrage**
mit Zwillingsbereifung 7-12	**auf Anfrage**
mit Industrie 25×8.50-14-Bereifung	**auf Anfrage**
mit Euro-Aufnahme, inkl. Schaufel & Palettengabel	**27.490 €**

Winter-Aktion: inkl. Schaufel, Palettengabel, Schneeschild CPLH150 — **25.990 €**

- Schaufel
- Palettengabel
- Schneeschild CPLH150

Winter-Aktion: inkl. Schaufel, Palettengabel, Kehrmaschine HKM13 — **28.990 €**

- Schaufel
- Palettengabel
- Kehrmaschine HKM13

Der Toyo 926 „GaLa“ Stage V mit Bügel ist ein Hoflader für den Garten- und Landschaftsbau, der über zwei Hubzylinder eine hohe Hubkraft bei geringem Eigengewicht erreicht. Der hydrostatische Fahrantrieb stammt von Bondioli & Pavesi aus Italien, der Dieselmotor von Kubota; weitere Markenkomponenten kommen aus Westeuropa und Japan. Über den Wippschalter am Joystick wird die Fahrtrichtung gewählt, während gleichzeitig gehoben, gesenkt oder gelenkt werden kann. Der Lader ist mit Toyo- oder Euro-Aufnahme sowie in Toyo-Rot oder als BlackEdition bestellbar.

Der Toyo 926 „GaLa“ Stage V mit Bügel ist ein Kompaktlader mit 25 PS und 3 Zylindern. 1.500 kg Hubkraft und 1.000 kg Kipplast bei gerader Stellung. 1 Fahrstufen und Allrad. Diese Fassung hat einen Überrollbügel.

Merkmale

- Dreizylinder-Dieselmotor Kubota Stage V, 18,2 kW / 25 PS bei 2.800 U/min
- Hydrostatischer Fahrantrieb mit Axialkolbenpumpen von Bondioli & Pavesi
- Allradantrieb
- Zwei Hubzylinder für hohe Hubkraft bei geringem Eigengewicht
- Wahlweise Toyo- oder Euro-Aufnahme
- Fahrtrichtungswahl per Wippschalter am Joystick
- Lieferbar in Toyo-Rot oder als BlackEdition
- Ausführung mit Bügel

Serienausstattung

- Hydrostatischer automativer Fahrantrieb B+P
- Allradantrieb
- Einhandsteuerung mit Schwimmstellung
- Multifunktionshebel
- Fahrtrichtungsschalter am Multifunktionshebel
- Hydraulikölkühler
- Hydraulikanschluß vorne 4 x BG3
- Hydraulisches Schnellwechselsystem für Arbeitswerkzeuge
- Vollhydraulische Knickpendellenkung
- 3. + 4. Steuerkreis (Hydraulikkreislauf)
- Lasthalteventil beim Ein-/Auskippen des Werkzeugs
- Brems-Pedal mit Bremsfunktion
- Schutzdach mit Überrollbügel
- Fahrersitz kippbar
- Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und Armlehnen
- Verstellbare Lenksäule
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- LED-Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer + Blinker)
- Kraftstoffanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Kombiinstrument für Beleuchtung
- Temperaturanzeige
- Rangierkupplung
- Batterietrennschalter
- Knickpendelgelenk
- Abschließbarer Tankdeckel
- Abschließbare Motorhaube
- Zweitschlüssel
- Bei Modellen ab Mai 2026: Lasthalteventil serienmäßig!

Optionen (auf Anfrage)

- Auf Wunsch auch andere Bereifungsvarianten möglich.
- StVO-Kit mit Betriebserlaubnis mit TÜV-Gutachten
- Anschweißhaken Euro Aufnahme links
- Anschweißhaken Euro Aufnahme rechts
- Anschweißhaken Toyo Aufnahme (Satz)
- Adapter Toyo-Wechsler auf Euro
- Satz (2 Stück) Schneeketten (Netzkette) 26×12.00-12
- Kugelkopf Anhängekupplung K50 TB22
- Anhängersteckdose 7-polig (kann nur in Verbindung mit Kugelkopf-AHK bestellt werden)
- DW-Hydraulikanschluss Heck + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Druckloser Rücklauf + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Raste Zusatzhydraulik
- 12-Volt Steckdose 3-polig

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

MOTORDATEN

Motor	**Kubota Dieselmotor Stage V**
Anzahl Zylinder	**3**
Max. Leistung	**18,2 kW / 25 PS**
bei U/min	**2.800 U/min**
Hubraum	**1.123 cm^3**
Kühlsystem	**Wasserkühler**
Luftfilter	**Donaldson Europe/ Belgien**

ELEKTRISCHE ANLAGE

Betriebsspannung	**12 Volt**
Batterie	**60 Ah**
Lichtmaschine	**40A**
Anlasser	**DENSO/Japan**
Arbeitsscheinwerfer	**1 x vorne, 1 x hinten, Warnleuchte**

FAHRZEUGDATEN

Getriebe Hersteller	**BONDIOLI**
Antrieb	**Allrad**
Antriebsart	**hydrostatisch**
Geschwindigkeit	**0 – 13 km/h**
Fahrstufen	**1**
Fahrantrieb	**Ölmotor**
Tankvolumen	**26 Liter**
Hydrauliköl	**40 Liter**
Bremse	**Feststellbremse via Fußpedal, Brems-Pedal mit Inch-Funktion**

GEWICHTE

Betriebsgewicht	**1.820 kg**
Max. Hubkraft	**1.500 kg**
Kipplast gerade	**1.000 kg**
Kipplast geknickt	**750 kg**

HYDRAULIK

Hydraulik:	**BUCHER Steuergerät: Joystick mit 3. Steuerkreis elektrisch, 4. Steuerkreis mechanisch**
Lenkung:	**Vollhydraulische Servolenkung**

FAHRHYDRAULIK

Fördermenge	**76 Liter/ min.**
Arbeitsdruck	**300 bar**

ARBEITSHYDRAULIK

Fördermenge	**32 Liter/ min.**
Arbeitsdruck	**180 bar**

ABMESSUNGEN

(A) Gesamtlänge mit Standardschaufel:	**4.000 mm**
(B) Gesamtlänge ohne Schaufel:	**3.188 mm**
(C) Achsmitte bis Schaufelbolzen:	**550 mm**
(D) Radstand:	**1.485 mm**
(E) Hecküberhang:	**1.062 mm**
(F) Gesamthöhe:	**2.220 mm**

ABMESSUNGEN

(G) Höhe Anhängerkupplung:	**542 mm**
(H) Sitzhöhe:	**1.128 mm**
(J) Gesamthöhe:	**3.440 mm**
(K) Hubhöhe am Schaufeldrehpunkt:	**2.556 mm oder 2.900 mm**
(L) Max. Hubhöhe:	**2.600 mm**
(M) Ausschütthöhe:	**2.074 mm**
(N) Arbeitsabstand:	**606 mm**
(O) Grabtiefe:	**170 mm**
(P) Gesamtbreite:	**1.110 mm**
(Q) Spurbreite:	**803 mm**
(S) Bodenfreiheit:	**174 mm**

ABMESSUNGEN

(T) Max. Außenrand mit Standardschaufel eingekippt:	**2.780 mm**
(U) Max. Außenrand nur mit Schnellwechsler (Euro):	**2.460 mm**
(V) Innenradius:	**1.356 mm**
(W) Knickwinkel:	**43°**
(X) Rückrollwinkel bei max. Hubhöhe:	**49°**
(Y) Max. Auskippwinkel:	**43°**
(Z) Rückrollwinkel am Boden:	**50°**
(□) Böschungswinkel:	**25°**

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen · Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport auf Anfrage

Interesse am Toyo 926 „GaLa“ Stage V mit Bügel? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen
Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinenhandel-werner.de