

KOMPAKTLADER · KUBOTA-MOTOR · 25 PS

Toyo Hoflader 839 LP (Low Profile) mit Kabine · mit Kubota-Motor



35.990 €

inkl. Palettengabel und Schaufel	36.990 €
mit tracMaster-Bereifung	auf Anfrage
mit AS-Loader-Bereifung	auf Anfrage
mit Galaxy Hippo-R4-Bereifung	auf Anfrage
mit Zwillingsbereifung 29x12.50-15	auf Anfrage
mit Industrie 10-16.5-Bereifung	auf Anfrage

Aktionspaket 1 **37.990 €**

- Schaufel
- Palettengabel
- Dazu eines nach Ihrer Wahl: Greifschaukel SBWG120 oder Krokodilgebiss SFWG120

Aktionspaket mit Kehrmaschine **40.490 €**

- Schaufel
- Palettengabel
- Kehrmaschine HKM15

Der Toyo Hoflader 839 LP (Low Profile) mit Kabine ist ein allradgetriebener Hoflader mit emissionsarmem Kubota-Motor der Abgasstufe Euro V, der trotz vergleichsweise geringer PS-Zahl einen großen Hubraum mitbringt. Die große, komplett aufklappbare Motorhaube macht das Aggregat leicht zugänglich. Die niedrige Low-Profile-Bauform verlagert den Schwerpunkt nach unten und macht die Maschine kippstabil; am Drehpunkt hebt sie 2.600 mm hoch, die Normalhöhen-Variante 839H kommt auf 3.100 mm.

Merkmale

- Kubota-Dieselmotor Stage V, drei Zylinder, 1.647 ccm Hubraum
- Motorhaube groß und vollständig aufklappbar
- Low-Profile-Bauweise mit tiefem Schwerpunkt
- Hubhöhe am Drehpunkt 2.600 mm
- Ackerstollenbereifung 31×15.50-15
- Hydrostatischer Allradantrieb, Knickwinkel 45°
- Zwei Fahrstufen, bis 8 km/h und bis 20 km/h

Serienausstattung

- Hydrostatischer automatischer Fahrtrieb B+P
- Allradantrieb
- Verteilergetriebe und Gelenkwelle
- 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Einhandsteuerung mit Schwimmstellung
- Multifunktionshebel
- Fahrtrichtungsschalter am Multifunktionshebel
- Hydraulikölkühler
- Hydraulikanschluss vorne 4 x BG3
- Hydraulisches Schnellwechselsystem für Arbeitswerkzeuge
- Vollhydraulische Knickpendellenkung
- 3. + 4. Steuerkreis (Hydraulikkreislauf)
- Lasthalteventil beim Ein-/Auskippen des Werkzeugs
- Heckzusatzgewicht
- Brems-Pedal mit Bremsfunktion
- Brems-Pedal mit Inch-Funktion
- Feststellbremse via Fußpedal
- Fahrersitz kippbar
- Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und Armlehnen
- Verstellbare Lenksäule
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- LED-Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer + Blinker)
- Warnleuchte
- Kraftstoffanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Kombiinstrument für Beleuchtung
- Temperaturanzeige
- Rangierkupplung
- Batterietrennschalter
- Knickpendelgelenk
- Abschließbarer Tankdeckel
- Abschließbare Motorhaube
- Zweitschlüssel
- Bei Modellen ab Mai 2026: Lasthalteventil serienmäßig!

Serienausstattung — Kabine

- Vollverglaste Kabine mit Heizung und Lüftung
- Heckscheibe ausstellbar
- Türen 180 Grad zum Öffnen mit Rastfunktion
- Front- und Heckscheibenwischer
- Rückfahrkamera
- Rückspiegel
- Radio

Optionen (auf Anfrage)

- StVZO-Kit mit Betriebserlaubnis mit TÜV-Gutachten
- Anschweißhaken Euro Aufnahme links
- Anschweißhaken Euro Aufnahme rechts
- Satz (2 Stück) Schneeketten (Netzkette) 31×15.50-15
- Kugelkopf Anhängerkupplung
- Anhängersteckdose 7-polig (kann nur in Verbindung mit Kugelkopf-AHK bestellt werden)
- DW-Hydraulikanschluss Heck + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Druckloser Rücklauf + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Raste Zusatzhydraulik
- 12-Volt Steckdose 3-polig

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

MOTOR

Motor	Kubota Dieselmotor Stage V
Anzahl Zylinder	3
Max. Leistung	18,2 kW / 25 PS
Hubraum	1.647 ccm
Kühlsystem	Wasserkühler
Batterie	80 Ah
Tankvolumen	45 Liter
(W) Knickwinkel	45°
Betriebsgewicht	2.570 kg

ANTRIEB & GETRIEBE

Getriebe Hersteller	BONDIOLI
Antrieb	Allrad
Antriebsart	hydrostatisch
Geschwindigkeit	0-11 km/h (1. Stufe), 0-20 km/h (2.Stufe)
Fahrantrieb	Gelenkwelle
(□) Abgangswinkel	25

HYDRAULIK

Hydrauliköl	40 Liter
-------------	----------

HYDRAULIK

Max. Hubkraft	2.000 kg
Fördermenge	72 Liter/min.

ZAPFWELLE

bei U/min	2.200
-----------	-------

GEWICHTE & LASTEN

Leergewicht	2.570 kg
-------------	----------

ABMESSUNGEN

(A) Länge mit Schaufel	4.481 mm
(B) Länge ohne Schaufel	3.503 mm
(D) Radstand	1.650 mm
(F) Gesamthöhe	1.980 mm
(H) Sitzhöhe	1.040 mm
(J) Gesamtarbeitshöhe	3.045 mm
(K) Max. Höhe des Löffeldrehpunkts	2.582 mm
(L) Überkopf-Ladehöhe	2.265 mm
(M) Maximale Ausschütthöhe	1.680 mm
(O) Grabtiefe	136 mm

ABMESSUNGEN

(P) Gesamtbreite	1.380 mm
(Q) Spurbreite	849 mm
(S) Bodenfreiheit	189 mm
(V) Wendekreis innen	1.363 mm
(X) Abrollwinkel bei maximaler Hubhöhe	45°

WEITERE DATEN

Luftfilter	Donaldson Europe / Belgien
Betriebsspannung	12 Volt
Lichtmaschine	60 A
Anlasser	Denso / Japan
Arbeitsscheinwerfer	1 x vorne, 1 x hinten, Rundumleuchte

WEITERE DATEN

Fahrstufen	2
Kipplast gerade	1.750 kg
Kipplast geknickt	1.150 kg
Arbeitsdruck	380 bar
(C) Achsmitte bis zum Scharnierbolzen des Löffels	504 mm
(E) Hinterer Überhang	1.251 mm
(N) Arbeitsabstand für M	790 mm
(T) Radius an der Außenkante	3.008 mm
(U) Max. Wenderadius	2.547 mm
(Y) Max. Auskippwinkel	38°
(Z) Rückrollwinkel am Boden	45°

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen · Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport auf Anfrage

Interesse am Toyo Hoflader 839 LP (Low Profile) mit Kabine? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen

Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinenhandel-werner.de