

ELEKTROLADER

Toyo Hoflader Modell 810E mit Bügel

**34.990 €**

inkl. Palettengabel und Schaufel	35.490 €
mit Multi-trac-Bereifung	auf Anfrage
mit HF-255-Bereifung	auf Anfrage
mit Zwillingsbereifung 7-12	auf Anfrage
mit Industrie 25x8.50-14 schmal-Bereifung	auf Anfrage
mit Euro-Aufnahme	35.590 €
mit Euro-Aufnahme, inkl. Schaufel & Palettengabel	36.190 €

Der Toyo Hoflader Modell 810E mit Bügel ist ein batterieelektrischer Hoflader, bei dem ein Fahrmotor und ein separater Pumpenmotor die Arbeit übernehmen. Die Leistungswerte entsprechen laut Hersteller denen der konventionellen Ausführung; die Maschine arbeitet ohne Abgase, mit weniger Lärm und niedrigeren Betriebskosten. Das Knickpendelgelenk hält alle vier Räder am Boden, die Bauweise ist kompakt mit niedrigem Schwerpunkt. Das Modell wird derzeit nur mit Bügel angeboten und richtet sich an Landwirtschaft, Galabau, Pferdebetriebe, Kommunen und Privatanwender.

OPTIONAL: Straßenzulassung – Abnahme als selbstfahrende Arbeitsmaschine

Merkmale

- Lithium-Batterie mit 48 Volt
- Abgasfreier Betrieb mit geringerer Lärmemission
- Fahrgeschwindigkeit 0 bis 14 km/h
- Knickpendelgelenk, alle vier Räder mit Bodenkontakt
- Nur als Bügelversion lieferbar
- Einsatz: Landwirtschaft, Galabau, Pferdebetriebe, Kommunen, Zoo und Tierparks

Serienausstattung

- Hydrostatischer automatischer Fahrtrieb B+P
- Allradantrieb
- Verteilergetriebe und Gelenkwelle
- Bedienung über Joystick 1 DW + 1 DW ohne Schwimmstellung
- Multifunktionshebel
- Fahrtrichtungsschalter am Multifunktionshebel
- Hydraulikölkühler
- Hydraulikanschluss vorne 4 x BG3
- Hydraulisches Schnellwechselsystem für Arbeitswerkzeuge
- Vollhydraulische Knickpendellenkung
- 3. + 4. Steuerkreis (Hydraulikkreislauf)
- Lasthalteventil beim Ein-/Auskippen des Werkzeugs
- Brems-Pedal mit Bremsfunktion
- Feststellbremse via Fußpedal
- Schutzdach mit Überrollbügel
- Fahrersitz kippbar
- Komfortsitz mit Sicherheitsgurt und Armlehnen
- Verstellbare Lenksäule
- Arbeitsscheinwerfer vorne und hinten
- LED-Beleuchtungsanlage (Scheinwerfer + Blinker)
- Warnleuchte
- Kraftstoffanzeige
- Betriebsstundenzähler
- Kombiinstrument für Beleuchtung
- Rangierkupplung
- Batterie-Hauptschalter
- Knickpendelgelenk
- Abschließbare Motorhaube
- Zweitschlüssel
- Bei Modellen ab Mai 2026: Lasthalteventil serienmäßig!

Optionen (auf Anfrage)

- Reifengröße
- 26x12.00-12
- StVZO-Kit mit Betriebserlaubnis mit TÜV-Gutachten
- Anschweißhaken Euro Aufnahme links
- Anschweißhaken Euro Aufnahme rechts
- Anschweißhaken Toyo Aufnahme (Satz)
- Adapter Toyo-Wechsler auf Euro
- Satz (2 Stück) Schneeketten 26x12.000-12 (Netzkette)
- Kugelkopf Anhängerkupplung K50 TB22
- Anhängersteckdose 7-polig (kann nur in Verbindung mit Kugelkopf-AHK bestellt werden)
- DW-Hydraulikanschluss Heck + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Druckloser Rücklauf + Steckdose Baugröße 3 landwirtschaftliche Norm
- Raste Zusatzhydraulik

- 12-Volt Steckdose 3-polig

Angaben laut Hersteller, Stand 07.09.2026.

Technische Daten

MOTOR

Fahrmotor	10 kW Elektromotor
Pumpenmotor	15 kW Elektromotor
Lithium-Batterie	48 V 350 Ah Lithium, 21.8 kW
Batterietyp	48 Volt 350 AH Lithiumbatterie, 21,8 kW/h
Gewicht Batterie	127 kg

ANTRIEB & GETRIEBE

Antriebsart	Elektrisch
Schrittgeschwindigkeit	0 - 15 km/h

HYDRAULIK

Hydrauliköl	25 Liter
Max. Hubkraft	1.000 kg

GEWICHTE & LASTEN

Betriebsgewicht	2.200 kg
-----------------	----------

ABMESSUNGEN

Hubhöhe am Drehpunkt	2.900 mm
Max. Hubhöhe/ Schaufelhöhe gerade	2.596 mm
Gesamtbreite	1.104 mm
Gesamthöhe	2.235 mm

KONDITIONEN & HINWEISE

zzgl. Fracht/Lieferung auf Anfrage · Preise inkl. ges. MwSt. (19 % ausweisbar) · Lieferung ab Lager 08258 Markneukirchen ·
Preisänderung/Zwischenverkauf vorbehalten · Gewährleistung Privat 2 Jahre / Gewerbe 1 Jahr · montiert & betriebsbereit · Transport
auf Anfrage

ABMESSUNGEN

Gesamtlänge (ohne Werkzeug)	2.950 mm
--------------------------------	----------

BEREIFUNG & RÄDER

Reifengröße	26x12.00-12
-------------	-------------

WEITERE DATEN

Hersteller	Kubota
Betriebsspannung	48 Volt
Lichtmaschine	40 Ah
Beleuchtung	1 x vorne, 1 x hinten, Rundumleuchte
Ladedauer	2 Stunden mit Schnellladegerät
Einsatzzeit	ca. 4-5 Stunden
Max. Einsatzzeit	ca. 6 Stunden
Ladegerät	Schnell-Ladegerät
Kipplast gerade	700 kg
Position	Hublast
S.	860kg
T.	800kg
U.	600kg
V.	480kg

Interesse am Toyo Hoflader Modell 810E mit Bügel? Wir beraten Sie gern.

Landmaschinenhandel Werner · Weidig 5 · 08258 Markneukirchen

Telefon +49 37422 - 745570 · info@landmaschinenhandel-werner.de · landmaschinenhandel-werner.de